



Quebradoras de Granos y Cereales



Metalúrgica VICA S.A.

S. Valvo esq. Pte. Frondizi - P.A.E.R.
(2300) Rafaela - Santa Fe • ARGENTINA
Tel.: +54 3492 50-3768

info@vicamaquinarias.com.ar • metvica@wilnet.com.ar
www.vicamaquinarias.com.ar

Metalúrgica VICA S.A.

QUEBRADORAS DE GRANOS Y CEREALES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	TM 45	TM 100 rolos dientes gruesos	TM 100 rolos dientes finos	TM 200 rolos dientes gruesos	TM 200 rolos dientes finos	TM 240 rolos dientes gruesos	TM 240 rolos dientes finos	TM 270 rolos dientes gruesos	TM 270 rolos dientes finos
Rendimiento	800 kg/h en maíz y 1.500 kg/h en sorgo	10-8 tn/h en maíz y 7-5 tn/h en sorgo	8-7 tn/h en maíz y 7-6 tn/h en sorgo	20-18 tn/h en maíz y 14-12 tn/h en sorgo	16-15 tn/h en maíz y 14-13 tn/h en sorgo	37 tn/h en maíz y 27 tn/h en sorgo	34 tn/h en maíz y 30 tn/h en sorgo	60-55 tn/h en maíz y 40-35 tn/h en sorgo	50-45 tn/h en maíz y 45-40 tn/h en sorgo
Rolos	Ø 87 mm x 125 mm de largo.	Ø 215 mm x 250 mm de largo con tallado helicoidal.		Ø 215 mm x 500 mm de largo con tallado helicoidal.		Ø 270 mm x 400 mm de largo con tallado helicoidal.		Ø 270 mm x 600 mm de largo con tallado helicoidal.	
Duración de los rolos	200 tn en maíz y 500 tn en sorgo	2.000 tn en maíz y 5.000 tn en sorgo	500 tn en maíz y 4.000 tn en sorgo	4.000 tn en maíz y 10.000 tn en sorgo	1.000 tn en maíz y 8.000 tn en sorgo	12.000 tn en maíz y 13.000 tn en sorgo	4.000 tn en maíz y 13.000 tn en sorgo	18.000 tn en maíz y 20.000 tn en sorgo	6.000 tn en maíz y 20.000 tn en sorgo
Grano a quebrar	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo, soja y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo, soja y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo, soja y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo, soja y expeler.	Maíz, sorgo, cebada, avena, trigo y expeler.
Transmisión rolos	Con engranajes de módulo					Con doble corona, piñón y cadena ASA ¾"			
Fija, accionada por tractor y/o motor	3 hp a 1500 rpm	10 hp sin sinfín de carga o 12,5 hp con sinfín de carga, a 1500 rpm		20 hp sin sinfín de carga o 25 hp con sinfín de carga, a 1500 rpm		35 hp con o sin sinfín de carga a 1500 rpm		50 hp con o sin sinfín de carga a 1500 rpm	
Transportable, con descarga trasera	no	si							
Transportable, con sinfín de descarga (quebradora a mixer, tolva o camión)	no	Sinfín de descarga de Ø 162 mm por 4,50 m de largo (para tolva o mixer) descarga a 3,30 m de altura y de 5,70 m de largo (para camión) descarga a 4,30 m de altura. Todo accionado por el mismo tractor o por motor de 12,5 hp a 1500 rpm.				Sinfín de descarga de Ø 250 mm por 5 m de largo (para tolva, mixer o camión) descarga a 4,30 m de altura; con apertura y cierre hidráulico. Todo accionado por el mismo tractor o por un motor de 40 hp a 1500 rpm.		Sinfín de descarga de Ø 250 mm por 5 m de largo (para tolva, mixer o camión) descarga a 4,30 m de altura; con apertura y cierre hidráulico. Todo accionado por el mismo tractor o por un motor de 50 hp a 1500 rpm.	
Sinfín de carga (silo, tolva o camión a quebradora)	no	Opcional, de Ø 162 mm por 3 m (mínimo) o hasta 6 m de largo. Todo accionado por el mismo tractor o motor de 15 hp en TM 100 / 25 hp en TM 200 , a 1500 rpm				Opcional, de Ø 200 mm por 3 m de largo, accionado mediante motor hidráulico o motor eléctrico de 4 hp.		Opcional, de Ø 250 mm por 5 m de largo, accionado mediante motor hidráulico o motor eléctrico de 5,5 hp.	
Bolsera	provista	Provista en el modelo fijo y es opcional en el modelo transportable.			No sirve colocarla en el modelo fijo y es opcional en el modelo transportable.				
Llantas	no	650 x 16" ó 15"							
Capacidad tolva	30 kg					1.000 kg			
Manual operador	si								

